

POPIS

Kyselinové barvicí kapaliny pro chemické probarvení betonových výrobků – reakcí se složkami zatvrdlého betonu

POUŽITÍ

Probarvení zámkové dlažby
Probarvení betonů a cementových potěrů
Probarvení designových betonových výrobků

VLASTNOSTI

Probarvení chemickou reakcí – bez olupování barvy
Odolné zmrazovacím cyklům

APLIKACE

Na očištěný, mechanicky soudržný a suchý podklad, aplikovat štětcem či postříkem. Po zaschnutí případné přebytky očistit mokřým hadrem či omytím bez použití kartáčů. Pro zvýraznění barevnosti je nutné aplikovat vhodné tekuté ošetřující nátěry BONOLIQUID.

Výsledný odstín závisí od typu, nasákavosti i barevnosti betonového podkladu, obsahu reaktivních složek v cementové matici, množství aplikovaného nátěru, ošetřování povrchu a na aplikačních podmínkách. Před aplikací je nutné provést odladění odstínu zákazníkem ověřovacími zkouškami.

PARAMETRY

Barva	dle vzorkovníku BONOCOLOR ACID STAIN
Dávkování (vztaženo na suchou směs)	0,1 – 0,3 l /m ²
Skladovatelnost	12 měsíců v originálním obalu
Balení	PE kanystry 1, 5 a 20 l