

POPIS

Hmota pro zhotovení lehčených potěrů v občanské i průmyslové výstavbě a zhotovení výplňových sanačních hmot, normální nárůst pevností

POUŽITÍ

Zhotovení roznášecích (akumulačních) vrstev pod vyrovnávací vrstvy, vyplňování otvorů
Pro použití v interiéru

VLASTNOSTI

Normální nárůst pevností a standardní konečné pevnosti
Vynikající fluidní konzistence = jednoduchost aplikace a nadstandardní rovinnost
Redukované smrštění

APLIKACE

Pomaloběžným míchadlem smísením suché složky se záměsovou vodou v rozsahu dle doporučení s následným plněním perlitovou či polystyrenovou drtí za stálého míchání

PARAMETRY

Barva	cementově šedá
Záměsová voda (vztaženo na suchou směs)	50 % BONOPOR 100 EC
Aplikační tloušťka (bez plnění dalšími frakcemi)	30-200 mm v jednom kroku
Pochůznost	300-600 min. dle aplikačních podmínek
Pevnost v tlaku / tahu za ohybu	dle míry plnění perlitovou / polystyrenovou drtí (TL produktu)
Reakce na oheň	A1 _{fi}
Zpracovatelnost	min. 20 minut při 20 °C
Skladovatelnost	6 měsíců v originálním obalu
Balení	pytel 25 kg